

Microcrop

Stacja do cięcia kątowników



Regulowany rozstaw noży. Osłony bezpieczeństwa.



Gilotyna do kątowników z zakresem aż do 80x80x8 mm. bez strat materiału ani zadziorów. Prowadzenie materiału.

Stacja cięcia płaskowników.



Cięcie prętów okrągłych $\varnothing 30$ oraz prętów kwadratowych 20mm. (cięcie z niewielkim odkształceniem).



Cięcie płaskowników aż do 200x13mm. Cięcie kątowników przy 45°.



Prowadnica materiału.



Regulowany rozstaw pomiędzy nożami do cięcia płaskowników.



Krańcówki do regulacji skoku.



Przełącznik zderzak elektryczny / pedał.

Selektor zatrzymania automatycznego powrotu w kierunku górnej pozycji.

Drzwiczki umożliwiające szybki dostęp do jednostki hydraulicznej.

Stacja wykrawająca



Zwarta konstrukcja monoblokowa.



Regulowany rozstaw uchwytu noża.



Wykrawanie $\varnothing 27 \times 10$ mm. Szybka wymiana stempla. Możliwość stosowania stempli niecentrycznych dla małych kątowników. Osłony bezpieczeństwa.



Osłona.



Dokładny stół pozycjonujący ze zdejmowanym frontem dla wykrawania w profilach L, ramionami w dół.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

1. Wyposażenie do wykrawania aż do $\varnothing 36$ dla materiału o grubości 8 mm.
2. Noże do obcinania prętów okrągłych z minimalną deformacją.
3. Wykrojnik prostokątny
4. Zderzak elektryczny

